

VERTICOAT No. 2 AC

MORTERO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE PARA REPARACIONES ESTRUCTURALES DE ALTO ESPESOR, CON INHIBIDOR DE CORROSIÓN.

NUEVO

Ahora con inhibidor de corrosión integral

WWW.TOXEMENT.COM.CO

¿QUÉ ES?

Mortero acrílico de un componente, recomendado para reparaciones de tipo estructural en superficies horizontales o verticales, con inhibidor de corrosión.

USOS Y APLICACIONES

- Reparaciones de alto espesor en superficies horizontales invertidas y/o verticales, balcones, voladizos, vigas, muros, canales, etc.
- Reparación de pisos industriales.
- Reparación de aristas de concreto.
- Rellenos de hormigueros.
- Juntas de albañilería.
- Recubrimiento de alta adherencia, resistencia y muy baja permeabilidad.



BENEFICIOS

- Resistente a la corrosión – contiene inhibidor integral de la corrosión.
- Altas resistencias mecánicas.
- No se escurre.
- Excelente adherencia.
- Buenas resistencias químicas.
- Fácil colocación.
- No ataca las armaduras.
- No es corrosivo, ni tóxico.

RENDIMIENTO

El rendimiento de VERTICOAT No. 2 AC es de 21.5 kg/m²/cm – 24 kg/m²/cm de espesor con una relación de mezcla agua/producto = 1 : 7.3.



Hoja técnica



PRESENTACIÓN

Bolsa de 30 kg



OFICINA PRINCIPAL
Parque Industrial
Gran Sabana



CONTACTO
(601) 869 8787



E-MAIL
atencioncliente@euclidchemical.com.co



TOCANCIPÁ • COLOMBIA