

HARDTOP No. 2 AC

MORTERO ACRÍLICO PARA REPARACIONES EN AMBIENTES AGRESIVOS.

NUEVO

Ahora con inhibidor de corrosión integral

WWW.TOXEMENT.COM.CO

¿QUÉ ES?

HARDTOP No. 2 AC es un mortero acrílico de dos componentes diseñado para reparaciones de tipo estructural en superficies horizontales o verticales, especialmente formulado para suministrar protección contra la corrosión.

USOS Y APLICACIONES

- Reparaciones hasta de 4 cm de espesor en superficies horizontales invertidas y/o verticales, balcones, voladizos, vigas, muros, canales, etc.
- Reparación de pisos industriales.
- Reparación de aristas de concreto.
- Rellenos de hormigueros.
- Juntas de albañilería.
- Recubrimiento de alta adherencia, resistencia e impermeabilidad.

*El sustrato debe tener un perfil de rugosidad no inferior a 3 mm. *No debe mezclarse más cantidad de la que se puede aplicar en 20 minutos.



BENEFICIOS

- Contiene inhibidor de corrosión en su formulación.
- Altas resistencias mecánicas.
- No se escurre.
- Baja permeabilidad a líquidos.
- Buenas resistencias químicas.
- Fácil colocación.
- No ataca las armaduras.
- No es corrosivo, ni tóxico.

PRESENTACIÓN

Clima frío:
Unidad de 32 kg
Parte A: 4 kg
Parte B: 28 kg

Clima cálido:
Unidad de 30 kg
Parte A: 4 kg
Parte B: 26 kg



Hoja técnica

RENDIMIENTO

El rendimiento es de 21.5 kg/m² a 24 kg/m² para un espesor de 1 cm.



OFICINA PRINCIPAL
Parque Industrial
Gran Sabana



CONTACTO
(601) 869 8787



E-MAIL
atencioncliente@euclidchemical.com.co



TOCANCIPÁ • COLOMBIA