

# NULLIFIRE SC902

## RECUBRIMIENTO INTUMESCENTE DE RÁPIDO CURADO PARA APLICACIÓN EN SITIO

WWW.TOXEMENT.COM.CO

### ¿QUÉ ES?

NULLIFIRE SC 902 es un recubrimiento intumescente autoimprimante de rápido curado y bajo contenido de VOC, basado en una tecnología patentada. La línea SC900 está desarrollada para su aplicación tanto en obra como en planta de producción, permitiendo ser expuesto a la lluvia al cabo de 1 hora y transportado en menos de 24 horas al proyecto para ser instalado.

Permite ser aplicado en espesores de hasta 6 mm (240 mils aproximadamente) en una sola capa.

### PRESENTACIÓN

Parte A y Parte B se suministran como un kit de 25 kg.

Parte A : 22.3 kg

Parte B : 2.7 kg

### USOS Y APLICACIONES

NULLIFIRE SC 902 proporciona una protección contra el fuego, para estructuras de acero, de hasta 120 minutos.

### RENDIMIENTO

NULLIFIRE SC 902 tiene un rendimiento teórico de 1.750 g/cm<sup>2</sup> con base de la aplicación de una película seca de 1 mm de espesor. Los rendimientos específicos dependen del tiempo requerido de protección y el tipo de estructura.



Hoja técnica



### BENEFICIOS

- Curado rápido, incluso por debajo de 0°C, presenta un secado al tacto en 1 hora.
- Resiste a condiciones climáticas adversas, alta humedad ambiental, lluvia y bajas temperaturas.
- Sistema de auto-imprimación para ambientes C1 y C2, tolera una ligera corrosión del acero, hasta 2 semanas después de la preparación del sustrato.
- Resistencia al fuego hasta 120 minutos probado según BS476 y EN13381: Parte B.
- Puede aplicarse para lograr un acabado de hasta 6 mm en una sola capa
- Bajo VOC, sin atrapamiento de solvente u olor prolongado a solvente.



EUCLID CHEMICAL  
TOXEMENT



OFICINA PRINCIPAL  
Parque Industrial  
Gran Sabana



CONTACTO  
(571) 869 87 87



E-MAIL  
atencioncliente@euclidchemicaltoxement.com.co



TOCANCIPÁ • COLOMBIA