

ILLBRUCK SP523

SELLO ELASTOMÉRICO HÍBRIDO

WWW.TOXEMENT.COM.CO



¿QUÉ ES?

ILLBRUCK SP523 es un sello elastomérico de polímero híbrido, de un componente, de alto desempeño y bajo módulo que cura con la humedad del ambiente.

Cumple con la norma ASTM C-920, Tipo S, Grado NS, Clase 25, Uso NT, M, G, A y O

USOS Y APLICACIONES

ILLBRUCK SP523 es recomendado para el sellado de juntas de construcción en fachadas, muro cortina, juntas perimetrales alrededor de ventanas, puertas, techos y juntas de alto movimiento. Puede ser usado en aplicaciones en interiores o exteriores.

PRESENTACIÓN

Cartucho 310 ml
Salchicha 600 ml

¡AHORRA COSTOS Y AYUDA AL MEDIO AMBIENTE!

Gestiona fácilmente los residuos con nuestra presentación de salchicha.

BENEFICIOS

- Sello libre de isocianato y solventes.
- Amigable con el medio ambiente y la construcción sustentable.
- El menor tiempo de secado al tacto para la línea de selladores del mercado.
- Buena resistencia a rayos UV e intemperismo.
- Apropiado para aceptar altas condiciones de temperatura y humedad.
- Rápido curado comparado con productos similares – hasta 2.5 mm en el primer día.



Capacidad de movimiento: 25%
Bajo olor y no corrosivo

Compatible con la mayoría de productos para la construcción.



OFICINA PRINCIPAL
Parque Industrial
Gran Sabana



CONTACTO
(601) 869 8787



E-MAIL
atencioncliente@euclidchemical.com.co



TOCANCIPÁ • COLOMBIA

ILLBRUCK SP523

SELLO ELASTOMÉRICO HÍBRIDO

WWW.TOXEMENT.COM.CO



Se adhiere a múltiples sustratos; concreto, aluminio, madera, vidrio, cobre, metal



Dimensiones de la junta ancho x profundidad (mm)	Cartucho de 310 ml (m / cartucho)	Salchicha de 600 ml (m / salchicha)
5 x 5	12.4	24
8 x 6	6.4	12.5
10 x 8	3.8	7.5
15 x 10	2	4
20 x 12	1.2	2.5
25 x 15	0.8	1.6
30 x 15	0.6	1.3



Hoja técnica



Se puede pintar sobre el sellante, realizando chequeo previo de compatibilidad.



OFICINA PRINCIPAL
Parque Industrial
Gran Sabana



CONTACTO
(601) 869 8787



E-MAIL
atencioncliente@euclidchemical.com.co



TOCANCIPÁ • COLOMBIA