

# EUCON BK – S

Aditivo plastificante para productos manufacturados de concreto

## Descripción

**EUCON BK - S** es un aditivo líquido concentrado, listo para usar, que mejora la eficiencia de fabricación y la estética de los productos de concreto realizados con máquina. **EUCON BK - S** provee de mediano a alto swipe a la superficie del concreto manufacturado.

**EUCON BK - S** tiene propiedades lubricantes que mejoran el tiempo de alimentación y el ciclo mientras promueve una más completa y eficiente hidratación del cemento, mejorando resistencias iniciales y densidad del concreto.

**EUCON BK - S** permite obtener ángulos más definidos, mejor dispersión de color y no contiene ningún cloruro que promueva la corrosión del acero.

## Información Técnica

Densidad : 1.03 kg/l +/- 0.05 kg/l

Apariencia : Líquido de color ámbar que no cambia el color del cemento.

## Usos

- Bloques de concreto
- Adoquines
- Prefabricados de concreto para muros y paredes
- Tubería de concreto
- Productos prefabricados con concretos secos.
- Ladrillos de concreto

## Ventajas

- Permite obtener elementos prefabricados con acabado alto y medianamente liso.
- Mejora el tiempo de alimentación y los ciclos de producción
- Permite obtener elementos de concreto con ángulos más definidos
- Mejora la resistencia a compresión
- Aumenta la vida del molde
- Reduce costos por unidad

## Dosificación

**EUCON BK - S** incrementará el swipe por lo tanto, el contenido de agua deberá ser cuidadosamente monitoreado para conseguir la apariencia deseada. La dosis varía de 33 ml - 130 ml / 100 kg de cemento, (34 g - 134 g / 100 kg de cemento).

## Aplicación

- **EUCON BK - S** deberá ser introducido en el agua de mezcla pero nunca directamente sobre el cemento. Se debe colocar cuando todos los materiales están mezclados y mezclar agresivamente por un mínimo de tres minutos.
- **EUCON BK - S** es compatible con todos los aditivos para mampostería.

ADITIVOS

EUCON BK - S

TX40T241

### OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

[WWW.TOXEMENT.COM.CO](http://WWW.TOXEMENT.COM.CO)



**EUCLID CHEMICAL**  
**TOXEMENT**

# EUCON BK – S

Aditivo plastificante para productos manufacturados de concreto

## Recomendaciones Especiales

- Se recomienda efectuar ensayos preliminares.
- Nunca agite el producto con aire.
- Protéjalo de temperaturas de congelación.
- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad del material antes de su uso.

## Manejo y Almacenamiento

**EUCON BK - S** debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado.

Vida útil en almacenamiento:

- 1 año en condiciones óptimas de almacenamiento.

## Presentación

Tambor : 200 kg

Garrafa : 19 kg

Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID CHEMICAL TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web [www.toxement.com.co](http://www.toxement.com.co) para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. EUCLID CHEMICAL TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Marzo 25 de 2021

ADITIVOS

EUCON BK - S

TX40T241

### OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

[WWW.TOXEMENT.COM.CO](http://WWW.TOXEMENT.COM.CO)



EUCLID CHEMICAL  
TOXEMENT