

EUCON BK – S8

Aditivo plastificante para productos de mampostería en concreto

Descripción

EUCON BK - S8 es un aditivo líquido listo para usar que mejora la eficiencia de fabricación y la estética de los productos de concreto realizados con máquina. **EUCON BK - S8** provee de ligero a mediano swipe a la superficie de concreto manufacturado.

EUCON BK - S8 tiene propiedades lubricantes que mejoran el tiempo de alimentación y el proceso de producción.

EUCON BK - S8 promueve una completa y eficiente hidratación del cemento, mejorando resistencias iniciales y densidad del concreto.

EUCON BK - S8 permite obtener elementos con ángulos más definidos, mejor dispersión de color y no contiene ningún cloruro que promueva la corrosión del acero.

EUCON BK - S8 también sirve como un componente de texturización económico cuando se utiliza en conjunto con otros aditivos para Dry Cast.

Información Técnica

Densidad : 1.0 kg/l +/- 0.05 kg/l

Color : Translúcido

Usos

- Prefabricados de concreto para muros y paredes.
- Bloques de concreto
- Baldosas de concreto
- Adoquines
- Tubería de concreto
- Ladrillos de concreto
- Productos prefabricados con concreto seco.

Ventajas

- Permite obtener elementos prefabricados con acabado moderado y ligeramente liso.
- Mejora el tiempo de alimentación y los ciclos de producción.
- Permite obtener elementos de concreto con ángulos más definidos.
- Mejora la resistencia a la compresión.
- Aumenta la vida del molde.
- Reduce costos por unidad.

Dosificación

EUCON BK - S8 incrementará la textura por lo tanto, el contenido de agua deberá ser cuidadosamente monitoreado para obtener la apariencia deseada. La dosis varía de 130 - 260 ml / 100 kg de cemento.

Aplicación

- **EUCON BK - S8** deberá ser introducido en el agua de mezcla. No dispersar directamente sobre el cemento.
- **EUCON BK - S8** es compatible con todos los aditivos para concreto de mampostería.

ADITIVOS

EUCON BK – S8

TX40T247

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT

EUCON BK – S8

Aditivo plastificante para productos de mampostería en concreto

Recomendaciones Especiales

- No permitir que el producto se congele.
- No agitar con aire.
- Es necesario hacer ensayos de campo previos a la utilización del material, para definir la dosis adecuada.
- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad del material antes de su uso.

Manejo y Almacenamiento

EUCON BK - S8 debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado.

Vida útil en almacenamiento:

- 1 año en condiciones óptimas de almacenamiento.

Presentación

Tambor : 200 kg

Garrafa : 19 kg

Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID CHEMICAL TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. EUCLID CHEMICAL TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Marzo 25 de 2021

ADITIVOS

EUCON BK – S8

TX40T247

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



**EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT**