

# EUCO CLEANER LC

Limpiador para fachadas nuevas en ladrillo claro

TRATAMIENTOS PARA MUROS

EUCO CLEANER LC

TX40T574

## Descripción

**EUCO CLEANER LC** es una mezcla de ácidos inorgánicos y aditivos especiales que se emplea para lavar y desmanchar fachadas en ladrillo que no hayan sido tratadas con sellantes o lacas. Elimina residuos de cemento adherido a la superficie del ladrillo, también evita la fijación de sales amarillas y verdes originadas en su mayoría por la presencia de coloides de vanadio.

## Información Técnica

Densidad : 1.1 kg/l – 1.2 kg/l  
pH : Menor a 1

## Usos

**EUCO CLEANER LC** es recomendado como:

- Tratamiento en fachadas nuevas de ladrillo claro que requieran remoción de residuos de mortero de pega.
- También se usa para la limpieza de pisos nuevos de adoquín claro o tableta.

## Ventajas

- Permite retirar con facilidad los residuos de cemento.
- Resalta el color del ladrillo dando una mejor apariencia a la superficie.
- Retira y encapsula las manchas amarillas y verdes de las sales de vanadio presentes en las fachadas.
- Minimiza la fijación de sales de vanadio a la superficie.
- Disminuye el volumen de agua necesario para el enjuague, debido a los componentes especiales del producto.

## Rendimiento

El rendimiento de **EUCO CLEANER LC** sin diluir es de 3 m<sup>2</sup>/litro a 5 m<sup>2</sup>/litro. Con una dilución 1 : 1 es de 6 m<sup>2</sup>/litro a 10 m<sup>2</sup>/litro.

Se recomienda efectuar pruebas en obra con el fin de obtener la dilución adecuada, de acuerdo con la superficie a intervenir.

Estos rendimientos son aproximados, dado que dependerán del tipo y estado de la superficie y condiciones medio ambientales de la aplicación.

## Aplicación

### Preparación de la Superficie.

- El ladrillo debe estar seco tanto interna como externamente.
- El pañete (revoque) interior de la fachada debe tener por lo menos 28 días de aplicado, cuando este tratamiento se requiera.
- La superficie debe estar libre de grasas, partículas sueltas, materiales orgánicos (algas, vegetación, tierra), residuos gruesos de morteros o cualquier contaminante.
- La limpieza se puede efectuar por medios manuales como cepillo de cerdas duras, espátula y otros.
- Se debe proteger con plástico los elementos metálicos, vidrios, puertas, ventanas y pisos.

### OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

[WWW.TOXEMENT.COM.CO](http://WWW.TOXEMENT.COM.CO)



**EUCLID CHEMICAL  
TOXEMENT**

# EUCO CLEANER LC

Limpiador para fachadas nuevas en ladrillo claro

## Aplicación

**EUCO CLEANER LC** está técnicamente diseñado para tener un excelente desempeño en cualquiera de sus formas de aplicación: Puro o diluido.

Para tratar una superficie altamente contaminada se recomienda la utilización de **EUCO CLEANER LC** puro. Se puede realizar una dilución de 1 : 1 en agua, de acuerdo al resultado de las pruebas previas realizadas en obra, para determinar la dosificación adecuada.

**EUCO CLEANER LC** se aplica con tapete áspero, cepillo de cerda plástica o esponja, sobre la superficie previamente humedecida, frotando para remover las manchas amarillas y se facilite retirar los residuos de cemento con espátula.

Enjuagar tres veces con agua limpia y frotar el ladrillo o adoquín con un pedazo de alfombra o con cepillo durante el enjuague. No dejar secar el **EUCO CLEANER LC** sobre el muro, si se seca, humedecer con el producto y enjuagar.

Si se tiene previsto el uso de hidrolavadora o manguera se debe cuidar de no saturar la fachada, manejar presiones mínimas e instalar una boquilla tipo abanico.

## Recomendaciones Especiales

- Permitir que la fachada esté bien seca antes de aplicar un hidro-repelente como LIMESTONE PLUS o LIMESTONE WB de EUCLID CHEMICAL TOXEMENT. Se debe esperar 4 días mínimo.
- Las fachadas a ser tratadas deben estar libres de filtraciones o humedades.
- Proteger todos los elementos metálicos adosados a la fachada como ventanería, puertas y otros del contacto con el producto.
- El producto causa manchas irreversibles si entra en contacto con perfiles, ventanas, pinturas y otros.
- **EUCO CLEANER LC** no se puede mezclar con otros productos o ácidos.
- No utilizar ácido muriático para lavar o desmanchar ladrillo claro.
- Para la aplicación de **EUCO CLEANER LC** es indispensable utilizar los elementos de seguridad necesarios para el manejo de sustancias ácidas (guantes, máscara antigases, overol, gafas protectoras, etc).
- Se deben tomar todas las precauciones en el manejo de ácidos descritas en la Ficha de Datos de Seguridad del Producto.
- **EUCO CLEANER LC** no se debe usar en el enjuague de los utensilios de limpieza.
- Aplicar **EUCO CLEANER LC** sobre superficie que no hayan sido tratadas con sellantes o lacas.
- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto antes de su uso.

## Manejo y Almacenamiento

**EUCO CLEANER LC** debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado, bajo techo, en lugar fresco y seco. No apilar más de tres productos.

Vida útil en almacenamiento:

- 1 año en condiciones óptimas de almacenamiento.

## Presentación

Garrafa : 22 kg  
Tambor : 220 kg

### OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

[WWW.TOXEMENT.COM.CO](http://WWW.TOXEMENT.COM.CO)



**EUCLID CHEMICAL  
TOXEMENT**

# EUCO CLEANER LC

Limpiador para fachadas nuevas en ladrillo claro

Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID CHEMICAL TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web [www.toxement.com.co](http://www.toxement.com.co) para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. EUCLID CHEMICAL TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Agosto 27 de 2021

TRATAMIENTOS PARA MUROS

EUCO CLEANER LC

TX40T574

**OFICINA PRINCIPAL:**

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

[WWW.TOXEMENT.COM.CO](http://WWW.TOXEMENT.COM.CO)



**EUCLID CHEMICAL  
TOXEMENT**