

EUCOFORM MP

Agente desmoldante para formaletas

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE Y
LIMPIADORES

EUCOFORM MP

TX40T702

Descripción

EUCOFORM MP es un agente desmoldante, altamente efectivo para formaletas de metal y plástico. **EUCOFORM MP** es una emulsión acuosa de aceites que genera una película impermeable que evita la adherencia del concreto a las formaletas, permitiendo un rápido y sencillo desencofrado. **EUCOFORM MP** es un líquido de baja viscosidad que viene listo para usar.

Información Técnica

Apariencia : Líquido lechoso
Densidad : 0.95 kg/l +/- 0.01 kg/l

Usos

EUCOFORM MP es especialmente recomendado cuando se requiere:

- Rápida y limpia liberación de las formaletas, minimizando la preparación para su reutilización.
- Usar en formaletas metálicas y plásticas.
- Prevenir la corrosión de las formaletas de metal prolongando su vida útil.
- Generar una superficie más suave y densa reduciendo los tratamientos de pulido necesarios para la mayoría de concretos arquitectónicos.

Ventajas

- Permite fácil reutilización de las formaletas.
- Alto rendimiento, mayor economía.
- No deja la superficie de concreto grasosa, lo que facilita la limpieza y permite la aplicación de los acabados más rápidamente.
- No tiene olor.
- Cumple requerimientos de contenido de orgánicos volátiles (VOC).
- Excelentes propiedades desencofrantes.
- Reduce el tiempo de trabajo.
- No mancha el concreto.

Rendimiento

MATERIAL DE LA FORMALETA	m ² /kg	g/m ²
Plástico	25 – 33	30 – 40
Metal	25 - 33	30 - 40

Los anteriores rendimientos son aproximados y únicamente para propósitos estimativos. La temperatura, porosidad y textura de la superficie determinan los requerimientos específicos de material.

Aplicación

Preparación de la superficie

- Las formaletas deben estar libres de suciedad, concreto endurecido o cualquier otro material extraño.

Mezcla

- Mezclar **EUCOFORM MP** en su empaque original antes de su uso para asegurar homogeneidad en la solución.
- **EUCOFORM MP** ya viene listo para su uso, no requiere dilución.

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCALID CHEMICAL
TOXEMENT

EUCOFORM MP

Agente desmoldante para formaletas

Aplicación

- **EUCOFORM MP** puede ser aplicado con brocha, aspersor o rodillo sobre las superficies que van a estar en contacto con el concreto.
- Aplicar una capa ligera y uniforme sobre la superficie de la formaleta.
- Evitar la acumulación excesiva de producto, chorreos o encharcamientos, un exceso de recubrimiento puede retardar el fraguado del concreto.
- Para un mejor desempeño, asegurar que el rodillo o brocha estén totalmente saturados con **EUCOFORM MP**.
- Se recomienda dejar secar el **EUCOFORM MP** entre 1 y 2 horas antes de usar las formaletas.
- Se debe garantizar la aplicación de una capa homogénea sobre el panel o superficie a tratar.

Recomendaciones Especiales

- Se recomienda al usar por primera vez **EUCOFORM MP** aplicarlo sobre formaletas limpias, sin pasta de cemento o rastros de otros compuestos desmoldantes.
- Conservar en lugar seco, ventilado y a temperaturas entre 4°C y 32°C, proteger el producto de la congelación.
- No diluir **EUCOFORM MP**.
- Proteger de la lluvia durante su aplicación y al menos 1 hora después.
- No aplicar **EUCOFORM MP** a temperaturas bajo cero.
- **EUCOFORM MP** no se recomienda cuando el concreto va a ser curado con vapor o para sistemas Tilt-Up.
- Limpiar las herramientas o el equipo con agua y jabón inmediatamente después de su uso.
- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto antes de su uso.

Manejo y Almacenamiento

EUCOFORM MP debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado, bajo techo, en lugares ventilados y secos.

Vida útil en almacenamiento:

- 1 año en condiciones óptimas de almacenamiento.

Presentación

Garrafa : 16 kg
Tambor : 180 kg

Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID CHEMICAL TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. EUCLID CHEMICAL TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Mayo 4 de 2021

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



**EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT**