

VULKEM 191 PRIMER

Imprimante entre capas de poliuretano

IMPERMEABILIZACION DE PLACAS Y
CUBIERTAS

VULKEM 191 PRIMER

TX40T273

Descripción

VULKEM 191 PRIMER es un producto monocomponente, de secado rápido usado como imprimante entre capas de sellos y recubrimientos de poliuretano curado.

Información Técnica

Tiempo de secado : 30 – 60 minutos a 20°C
Color : Ambar

Usos

Superficies porosas, como imprimante entre capas para imprimir sellos de poliuretano, sistemas de revestimientos VULKEM y TREMproof que requieran una nueva capa del mismo material.

VULKEM 191 PRIMER es ideal para ser utilizado como imprimante entre capas, curadas, de los recubrimientos VULKEM 350 NF / 346 / 346, VULKEM 350 NF / 351.

Ventajas

- Mejora la adherencia entre diferentes capas de poliuretano.
- Es de fácil aplicación.

Rendimiento

El rendimiento del **VULKEM 191 PRIMER** es de 41 m²/gal (10.80 m²/l) a 55 m²/gal (14.5 m²/l).

Aplicación

VULKEM 191 PRIMER debe ser aplicado con brocha o rodillo de felpa corta sobre la superficie limpia, seca y libre de contaminantes. El producto se debe aplicar con suficiente ventilación.

Aplicar el recubrimiento o sello una hora o máximo dos luego de la aplicación del PRIMER cuando está aún tactoso pero que no se desprende del sustrato. No aplicar en exceso. Consulte con el Departamento Técnico de EUCLID CHEMICAL TOXEMENT.

No aplique el sello o revestimiento si el imprimador se vuelve duro o brillante. Si es así, limpie con CARBOMASTIC No. 1 de EUCLID CHEMICAL TOXEMENT, sin saturar y aplique una nueva capa de **VULKEM 191 PRIMER**.

El imprimante se amarillará si se deja expuesto.

Recomendaciones Especiales

- No aplicar sobre superficies húmedas, saturadas o con contenidos altos de humedad.
- Se recomienda hacer ensayos para definir el rendimiento antes de la aplicación.
- **VULKEM 191 PRIMER** solo se debe aplicar sobre superficies de poliuretano curadas, que van a recibir una nueva capa de material.
- No se debe diluir.
- No aplicar en exceso generando empozamientos.

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT

VULKEM 191 PRIMER

Imprimante entre capas de poliuretano

- Consulte con el Departamento Técnico o su asesor experto de EUCLID CHEMICAL TOXEMENT cualquier inquietud relacionada con los tiempos de secado, rendimientos y técnicas de aplicación.
- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto antes de su uso.

Manejo y Almacenamiento

VULKEM 191 PRIMER debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado hasta su uso.

Vida útil en almacenamiento:

- 1 año en condiciones óptimas de almacenamiento.

Presentación

Lata: 1 gal.

Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID CHEMICAL TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. EUCLID CHEMICAL TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Febrero 22 de 2022

IMPERMEABILIZACION DE PLACAS Y
CUBIERTAS

VULKEM 191 PRIMER

TX40T273

OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID CHEMICAL
TOXEMENT